

Oversigt over lokalplanens nuværende formuleringer, samt forslag til nye formuleringer

	Oprindelig tekst fra lokalplanforslag 1181	Ny formulering
Redegørelse		
	Mindre redaktionel tilretning af redegørelsesteksten vedr. skovbyggelinjer.	
§3.1 – Formål		Der er ikke sket ændringer i denne bestemmelse.
	<p>Det er lokalplanen formål:</p> <p>Der må ikke dispenseres fra lokalplanens formål.</p> <p>§1. at give mulighed for udvidelse af områdets uddannelses- og idrætsinstitutioner,</p> <p>§1.2 at eksisterende bebyggelse fastholdes i sit formsprog og materialevalg, og at ny bebyggelse fremstår, så det underbygger en helhed i forhold til den eksisterende bygningsmasse,</p> <p>§1.3 at sikre kulturmiljøet omkring Højvangens Torv,</p> <p>§1.4 at sikre tilstrækkelige og velfungerende parkerings- og vejarealer for både bløde og hårde trafikanter,</p> <p>§1.5 at sikre en fastholdelse af områdets grønne karakter,</p> <p>§1.6 og at lokalplanområdet indrettes sådan, at grundvandet ikke forurenes.</p> <p><i>Tilhørende note til 1.4: Dette er dels for at sikre området velfungerende og tilstrækkelige parkerings- og vejarealer også til fremtidige udvidelser, hindre spredt parkering og bevare og styrke</i></p>	<p>Det er lokalplanen formål:</p> <p>Der må ikke dispenseres fra lokalplanens formål.</p> <p>§1. at give mulighed for udvidelse af områdets uddannelses- og idrætsinstitutioner,</p> <p>§1.2 at eksisterende bebyggelse fastholdes i sit formsprog og materialevalg, og at ny bebyggelse fremstår, så det underbygger en helhed i forhold til den eksisterende bygningsmasse,</p> <p>§1.3 at sikre kulturmiljøet omkring Højvangens Torv,</p> <p>§1.4 at sikre tilstrækkelige og velfungerende parkerings- og vejarealer for både bløde og hårde trafikanter,</p> <p>§1.5 at sikre en fastholdelse af områdets grønne karakter,</p> <p>§1.6 og at lokalplanområdet indrettes sådan, at grundvandet ikke forurenes.</p> <p><i>Tilhørende note til 1.4: Dette er dels for at sikre området velfungerende og tilstrækkelige parkerings- og vejarealer også til fremtidige udvidelser, hindre spredt parkering og bevare og styrke</i></p>

	<i>områdets grønne præg i overensstemmelse med principperne i helhedsplan for Campus Skanderborg.</i>	<i>områdets grønne præg i overensstemmelse med principperne i helhedsplan for Campus Skanderborg.</i>
§6.1 – Materialer og farver (vedr. delområde III)		
	<p>Inden for delområde III skal ny bebyggelse i sit formsprog, skala, proportioner, materialer og farver, underbygger en helhed i delområdet samlede bygningsmasse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende nordvendt facade mod Skolestien: Skal fastholde sin nuværende facade. Facadeændringer kan dog ske, hvis facade tilbageføres til dens oprindelige udtryk. • Eksisterende vestvendt facade mod det nye torv: Skal fastholde sin nuværende facade, dog skal den del af facaden der fritlægges fra jordvold fremstå i rå beton. Facadeændringer kan dog ske, hvis facade tilbageføres til dens oprindelige udtryk. • Ny nordvendt facade mod det nye torv: Skal fra terræn fremstå med en tung base i rødbrune teglsten med mulighed for mindre partier af beton ved døre- og vinduesåbninger (se principskitse i note). Døre- og vinduesåbninger skal proportioneres, så de understøtter den arkitektoniske forståelse af en tung base. Over den tunge base kan der anvendes glas eller andre materialer som kan indpasses i den eksisterende bygnings arkitektur. • På øvrige facader for den nye tilbygning må der anvendes glas eller andre materialer som kan indpasses i den eksisterende bygnings arkitektur. • På den laveste liggende facade på den eksisterende bygning mod Højvangen: Må der etableres mindre vindues åbninger ud fra samme princip som ved øvrige vinduer i den oprindelige svømmehal. • På tage må der etableres ventilationsanlæg der integreres i bygningens arkitektur og materialer jf. § 6.4. <p><i>Tilhørende note: Delområde III: For svømmehallen er det særligt udtrykket og oplevelsen af facaden mod torvet og Skolestien, der er vigtig i forhold til kulturmiljøet.</i></p>	<p>Inden for delområde III skal ny bebyggelse i sit formsprog, skala, proportioner, materialer og farver, underbygger en helhed i delområdet samlede bygningsmasse og kulturmiljø.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primære facademateriale skal udføres i teglsten i røde nuancer eller glas. • Bebyggelsen skal fremstå med en tung base. • Sekundære og mindre partier af facader kan fremstå i afvigende facadematerialer som eksempelvis træ, metal eller rå beton. • Sekundære bygninger (som cykelskure og lignende) kan fremstå i eksempelvis metal, glas, rå beton eller træ. • Nye facader må begrønnes. <p>Ændringer på eksisterende bebyggelse kan kun ske efter Skanderborg Kommunes tilladelse.</p> <p><i>Tilhørende note: Det er kendetegnende for området, at bebyggelsen er opført i rødbrune teglsten med meget få og mindre vinduesåbninger mod torvet og stierne, som derved et udtryk at bebyggelserne er opført med en tung base.</i></p> <p><i>De nye facader må begrønnes under hensyntagen til kulturmiljøet og for at imødekomme visionen om et grønt campusmiljø fra Handlekataloget for campusområdet.</i></p> <p><i>Bestemmelsen om at eksisterende bebyggelse kun må ændres efter Skanderborg Kommunes tilladelse, har til formål at sikre, at mindre ændringer, der ikke forudsætter byggetilladelse, sker under hensyntagen til kulturmiljøet.</i></p>

	<p><i>Den eksisterende nordvendte facade mod Skolestien skal bevare sit nuværende facadeudtryk. Da der gennem tiden er sket ændringer på den eksisterende bygning åbner bestemmelsen mulighed for at tilbageføre bygningen til dens oprindelige udtryk.</i></p> <p><i>Den del af den eksisterende vestvendte facade mod det nye torv der fritlægges fra jordvold skal fremstå i rå beton, da det vurderes vanskeligt at fremskaffe en ny mursten, der i farve passer til de oprindelige sten på bygningen. Ved at opføre den fritlagte del i beton, bruges et andet af de bygningsmaterialer, der er kendetegnet for kulturmiljøet. Som eksempel er det karakteristisk for bygningerne i området at vinduerne ikke går fra gulv til loft.</i></p> <p><i>Den nye nordvendte facade mod det nye torv skal opføres med en tung base, tilsvarende den eksisterende svømmehal. Den tunge base er i højden minimum svarende til den højde der fritlægges fra jordvold. Denne tunge base skal bestå af rødbrune teglsten som det primære bygningselement. Dette sikre en sammenhæng til den eksisterende vestvendte facade.</i></p>	
<p>§ 6.2 – Tagudformning</p>		
	<p>Bygninger må kun udføres med flade tage, max 1:50, eller tag med ensidig hældning på 12-20 grader, eventuelt en kombination heraf. Tage med ensidig hældning skal dækkes med tagpap. Mindre dele af taget kan udføres med en anden udformning eller i andet materiale, såfremt det er indpasset i områdets arkitektoniske helhed.</p> <p>Bygninger, der opføres som tilbygninger til svømmehallen, skal videreføre den oprindelige svømmehals karakteristiske tagfacon. Taget på den oprindelige svømmehal skal fortsat være beklædt med stort tagpap.</p> <p>Tagets materiale må ikke have et glanstal, der overstiger 10.</p> <p><i>Tilhørende note: Delområde III: Svømmehallen er en karakteristisk bygning i kulturmiljøet og tilfører med sin tagform særligt til miljøet. Bestemmelsen sikrer, at den oprindelige bygning bevares i sit oprindelige udtryk, herunder at der ikke ændres på tagformen eller beklædningen med sort tagpap, som er karakteristisk for</i></p>	<p>Bygninger må kun udføres med flade tage, max 1:50, eller tag med ensidig hældning på 12-20 grader, eventuelt en kombination heraf. Tage med ensidig hældning skal dækkes med tagpap. Mindre dele af taget kan udføres med en anden udformning eller i andet materiale, såfremt det er indpasset i områdets arkitektoniske helhed.</p> <p>Tagets materiale må ikke have et glanstal, der overstiger 10.</p> <p>Inden for delområde I, III og IV må nye tagflader udføres som såkaldt grønne tage og beplantes med Sedum eller anden vandabsorberende vegetation, under forudsætning af, at de placeres på flade tage i niveau med tagfladen.</p> <p><i>Tilhørende note: Glanstallet beskriver, hvor glansfuld en overflade er. Generelt bruges betegnelsen ”glans” til at udtrykke en overflades evne til at reflektere direkte lys. Et glanstal på 10 beskrives som værende en mat eller helmat overflade.</i></p>

	<p><i>miljøet. Ved at videreføre den karakteristiske tagform til nybyggeriet i tilknytning til svømmehallen, sikres det, at en tilbygning vil være med til at underbygge de kulturhistoriske værdier i området.</i></p> <p><i>Glanstallet beskriver, hvor glansfuld en overflade er. Generelt bruges betegnelsen "glans" til at udtrykke en overflades evne til at reflektere direkte lys. Et glanstal på 10 beskrives som værende en mat eller halvmat overflade.</i></p>	<p><i>Grønne tage er tage, der beplantes med vandabsorberende beplantning. Grønne beplantede tage absorberer 50-80 % af nedbør, der falder på taget. Begrønningen skal ske under hensyntagen til kulturmiljøet og at imødekomme visionen om et grønt campusmiljø fra Handlekataloget for campusområdet.</i></p>
§ 6.3 – Solceller		
	<p>Der kan opsættes solceller som en del af tagfladen på flade tage inden for delområde I og IV.</p> <p>Solceller skal placeres parallelt med tagfladen, og siderne af anlægget skal inddækkes med beklædning i en mørk farve. Solceller skal være udformet med anti-refleksbehandlet glas.</p> <p><i>Tilhørende note: Solcellernes overflade må ikke overstige en lysrefleksionsværdi på 7 procent.</i></p> <p><i>Lysreflektion udtrykkes som en procentdel og angiver, hvor meget af det lys, som falder på en overflade, der reflekteres tilbage. Det udtrykkes ofte som lysrefleksionsværdien.</i></p>	<p>Der kan opsættes solceller som en del af tagfladen inden for delområde I, III og IV.</p> <p>Solceller skal placeres parallelt med tagfladen og skal være udformet med anti-refleksbehandlet glas.</p> <p><i>Tilhørende note: Solcellernes overflade må ikke overstige en lysrefleksionsværdi på 7 procent.</i></p> <p><i>Lysreflektion udtrykkes som en procentdel og angiver, hvor meget af det lys, som falder på en overflade, der reflekteres tilbage. Det udtrykkes ofte som lysrefleksionsværdien.</i></p>
§6.4 – Tekniske installationer (vedr. delområde III)		
	<p>Inden for delområde III må der i mindre omfang opføres ventilationssystemer, tilhørende rørføring eller anden tekniske installationer på bebyggelsens tagflader under forudsætning af, at disse fremstår som en integreret del af bygningens øvrige arkitektur, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inddækkes så de fremtræder som en integreret del af bygningens facade, tagflade og arkitektur. 	<p>Inden for delområde III må der i nødvendigt omfang opføres nye ventilationssystemer, tilhørende rørføring eller andre tekniske installationer på bebyggelsens tagflader under forudsætning af, at disse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afskærmes. • Ikke overskrider den maksimale kote for bebyggelse i område III.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke overskrider den maksimale kote for bebyggelse i område III. <p>Der må etableres flugtveje og elevatortårn i forbindelse med aktivitetsområde på tagefalden, jf. § 7.6 som en integreret del af bebyggelsen. Evt. synlige dele på tagfladen skal opføres i mørke materialer og må ikke fremstå reflekterende, dvs. med maks. glanstal 10.</p> <p>Tekniske installationer på jorden Større tekniske installationer på jorden mod Skolestien og det nye torveareal skal afskærmes af mure i rå beton.</p> <p><i>Tilhørende note: Delområde III: Kulturmiljøets flade tage i kombination med partier med ensidig hældning er et karakteristisk element i kulturmiljøet, som lokalplanen sikre bliver videreført i tilbygninger inden for miljøet. Ventilationsanlæg og rørføringer på tagene vil dog have en negativ betydning for det for dette bærende træk. Bestemmelsen tilsigter, at der kun etableres installation på tagfladerne, hvor ventilationen af tekniske årsager ikke kan integreres i bygningen. Ved "integreret" forstås, at eventuelle installationer på taget opleves som en samlet tagflade, hvor installationer ikke fremstår som fremmedelementer. Dette kan eksempelvis ske ved at forlænge facaden med samme materiale, og på indersiden skabe mulighed for at forhøje tagfladen, så der skabes et mellemrum, hvor installationerne kan føres skjult.</i></p> <p><i>Bestemmelsen sikrer, at afskærmningen af større tekniske installationer på terræn skal ske med rå beton for at sikre en skånsom tilpasning til kulturmiljøet. Oprindeligt har der på pladsen mod Skolestien været et ventilationsafkast i beton.</i></p> <p><i>Glanstallet beskriver, hvor glansfuld en overflade er. Generelt bruges betegnelsen "glans" til at udtrykke en overflades evne til at reflektere direkte lys. Et glanstal på 10 beskrives som værende en mat eller halvmat overflade.</i></p>	<p>Omkring eksisterende tekniske installationer må der opføres afskærmende foranstaltning. Disse foranstaltninger kan begrønnes.</p> <p>Uanset ovenstående kan der altid etableres mindre tekniske anlæg, eksempelvis afkasthætter og lignende under forudsætning af, at disse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trækkes mindst 1 meter tilbage i forhold til bygningens facade. • Fremstår mørke og ikke reflekterende, dvs. med maks. glanstal 10. <p>Der må etableres elevatortårn i forbindelse med aktivitetsområde på tagfladen, jf. § 7.6 som en integreret del af bebyggelsen. Evt. synlige dele på tagfladen skal opføres i mørke materialer og må ikke fremstå reflekterende, dvs. med maks. glanstal 10.</p> <p><i>Tilhørende note: Muligheden for begrønning af de afskærmende foranstaltninger indføres for at imødekomme visionen om et grønt campus fra Handlekataloget for campusområdet."</i></p> <p><i>Glanstallet beskriver, hvor glansfuld en overflade er. Generelt bruges betegnelsen "glans" til at udtrykke en overflades evne til at reflektere direkte lys. Et glanstal på 10 beskrives som værende en mat eller helmat overflade.</i></p> <p><i>Tilhørende principskitse udgår.</i></p>
<p>§7.1 – Fælles friarealer</p>		

	Dertil skal lokalplanområdets grønne karakter, herunder en grøn landskabelig afslutning mod Højvangen, forhøjningen mellem Skolestien og parkeringsarealet samt træer og buske ved stier og parkeringsanlæg, jf. § 8.5 fastholdes.	Dertil skal lokalplanområdets grønne karakter, herunder en grøn landskabelig afslutning (træer) mod Højvangen, forhøjningen mellem Skolestien og parkeringsarealet samt træer og buske ved stier og parkeringsanlæg, jf. § 8.5, fastholdes og/eller genplantes.
§7.5 – Svømmehallens forplads		
	<p>Fællesanlæg ved delområde III:</p> <p>Der udlægges areal til nyt toveområde med mulighed for ophold og aktivitet (motion og legeredskaber), som vist i princippet på Bilag 2.</p> <p>Hovedstiforbindelsen Skolestien og sti herfra mod Højvangscenteret opretholdes langs torveområdet.</p> <p>Indretningen af torveområdet skal ske, så der skabes velfungerende og sikker forbindelser for gående mellem svømmehallen og parkeringsarealerne mod nord og de cyklende på stierne.</p> <p>Der må ikke opføres cykelskure eller anden form for overdækning af cykelparkering.</p> <p>Trapperne mod delområde II skal indrettes, så trafikikkerheden for krydsende forgængere og cyklende på Skolestien forbedres. Trappen må bl.a. ikke indbyde til ophold.</p> <p>Der må ikke etableres faste skaterinstallationer.</p> <p>Områdets belægninger og inventar skal udføres i materialer, som i sit formsprog, skala, proportioner, materialer og farver underbygger en helhed i delområdets eksisterende sti- og friarealer, bygningsmasse og kulturmiljø:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det primære belægningsmateriale skal bestå af rå beton eller fliser, dog kan der anvendes asfalt på Skolestien. Til mindre flader må der bruges pigsten. 	<p>Fællesanlæg ved delområde III:</p> <p>Der udlægges areal til nyt toveområde med mulighed for ophold og aktivitet (motion og legeredskaber), som vist i princippet på Bilag 2.</p> <p>Hovedstiforbindelsen Skolestien og sti herfra mod Højvangscenteret opretholdes langs torveområdet.</p> <p>Indretningen af torveområdet skal ske, så der skabes velfungerende og sikker forbindelser for gående mellem svømmehallen og parkeringsarealerne mod nord og de cyklende på stierne.</p> <p>Trapperne mod delområde II skal indrettes, så trafikikkerheden for krydsende forgængere og cyklende på Skolestien forbedres. Trappen må bl.a. ikke indbyde til ophold.</p> <p>Der må ikke etableres faste skaterinstallationer.</p> <p>Områdets belægninger og inventar skal udføres i materialer, som i sit formsprog, skala, proportioner, materialer og farver underbygger en helhed i delområdets eksisterende sti- og friarealer, bygningsmasse og kulturmiljø.</p> <p><i>Tilhørende note: Med "vist i princippet" menes, at forpladsen/torveområdet kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af forpladsen/torveområdet.</i></p> <p><i>Bestemmelse om, at der ikke må etableres faste skateinstallationer på svømmehallens forplads er begrundet i, at skating vil kunne skabe konflikter i forhold til trafikikkerheden for de gående og cyklende i området samt medføre støj i forhold til omgivelserne.</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende elementer (herunder betonelementer) skal i størst muligt omfang bevares eller genanvendes (f.eks. mure og trapper). • Nye udendørs elementer (trapper, støttemure og lignende) skal udføres i rå beton med mindre elementer i stål (f.eks. gelænder). <p><i>Tilhørende note: Med "vist i princippet" menes, at forpladsen/torveområdet kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af forpladsen/torveområdet.</i></p> <p><i>Det er kendetegnende for kulturmiljøet, at der ikke er opført småbygninger som eksempelvis cykelskure mod torvet og stierne. Bestemmelsen sikrer derfor, at dette træk videreføres for ikke at sløre kulturmiljøet.</i></p> <p><i>Trapper og fritstående mure i rå beton er et gennemgående element i kulturmiljøet. Det er derfor vigtigt for kulturmiljøet, at de eksisterende elementer bevares og evt. genbruges, samt at nye elementer udformes i samme materiale og formsprog.</i></p> <p><i>Et af kendetegnene ved kulturmiljøet er belægningen med partier af pigsten. Belægningen på fladerne er forskellig i miljøet - Omkring svømmehallen består belægningen af betonfliser. Bestemmelsen sikrer, at dette træk videreføres på det nye torveareal, og torvearealet sikres derved integreret i kulturmiljøet.</i></p> <p><i>Bestemmelse om, at der ikke må etableres faste skateinstallationer på svømmehallens forplads er begrundet i, at skating vil kunne skabe konflikter i forhold til trafiksikkerheden for de gående og cyklende i området samt medføre støj i forhold til omgivelserne.</i></p>	
<p>§7.6 – Svømmehallens tagflader</p>		
	<p>Tagflader mod Højvangen (øst) må ikke benyttes til ophold, herunder tagflader på den eksisterende svømmehal.</p>	<p>Tagflader mod Højvangen (øst) må ikke benyttes til ophold, herunder tagflader på den eksisterende svømmehal.</p>

	<p>Tagflader vendt mod vest kan benyttes til ophold under forudsætning af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der opføres værn efter bygningsreglementets bestemmelser herom. • At værn tilpasses arkitekturen. • At værn trækkes mindst 1 meter tilbage fra facaden, medmindre værn opføres i samme materiale som facade og fremstår som en integreret del af facadens arkitektur. • At aktiviteten placeres på flade mindst 1 meter under bebyggelsens højeste tagflade.” <p><i>Tilhørende note: For at imødekomme helhedsplanen for Campusområdet, hvoraf det fremgår, at der skal skabes muligheder for nye mødesteder i området, åbner bestemmelsen mulighed for at skabe et aktivitetsområde/mødested på taget af en ny tilbygning til svømmehallen. Af hensyn til kulturmiljøet sikrer bestemmelsen, at der ikke kan ske ophold og aktiviteter på den oprindelige svømmehals tagflader eller på de østvendte tagflader, der er synlige fra Højvangen.</i></p>	<p>Tagflader vendt mod vest kan benyttes til ophold under forudsætning af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der opføres værn efter bygningsreglementets bestemmelser herom. • At værn tilpasses arkitekturen. • At værn trækkes mindst 1 meter tilbage fra facaden, medmindre værn opføres i samme materiale som facade og fremstår som en integreret del af facadens arkitektur. • At aktiviteten placeres på flade mindst 1 meter under bebyggelsens højeste tagflade. <p><i>Tilhørende note: For at imødekomme helhedsplanen for Campusområdet, hvoraf det fremgår, at der skal skabes muligheder for nye mødesteder i området, åbner bestemmelsen mulighed for at skabe et aktivitetsområde/mødested på taget af en ny tilbygning til svømmehallen.</i></p>
<p>§7.7 – Terrænreguleringer</p>		
	<p>Efter fuldført byggemodning må der ske terrænreguleringer svarende til +/- 0,5 meter.</p> <p>Der må ikke terrænreguleres i en afstand af 1 meter fra skel mod lokalplangrænsen.</p> <p>Eksisterende jordvolde mod Højvangen kan fjernes eller reduceres i forbindelse med bygningsmæssige udvidelser.</p> <p>Herudover må der ske nødvendig terrænregulering ifm. anlæg af stier, parkering, regnvandstilbageholdelse, afskærmning og indretning af udeopholdsarealer.</p>	<p>Terrænregulering på de enkelte parceller på mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn eller nærmere skel end 1 m må kun foretages med kommunens tilladelse.</p> <p>Eksisterende jordvolde mod Højvangen kan fjernes eller reduceres i forbindelse med bygningsmæssige udvidelser.</p> <p>Herudover må der ske nødvendig terrænregulering ifm. anlæg af stier, parkering, regnvandstilbageholdelse, afskærmning og indretning af udeopholdsarealer.</p>

§8.5 – Begrønning af parkeringsarealer		
	<p>Principperne for beplantning ved de eksisterende parkeringsarealer i delområde II skal videreføres til parkeringsarealet ved Thomas Helsteds Vej i delområde IV og evt. nyt parkeringsareal inden for delområde I.</p> <p><i>Tilhørende note: P-arealet er inddelt i sektioner adskilt af lave ligusterhække, som er en typisk hækplante fra 1970'erne. Pladsen og sektionerne er omkranset af træer af acer-slægten. Træerne og hækkene giver det store p-areal (delområde II) et grønt udtryk, der understreger kulturmiljøets grønne struktur.</i></p>	<p>Principperne for beplantning ved de eksisterende parkeringsarealer i delområde II skal videreføres til evt. nyt parkeringsareal inden for delområde I</p> <p><i>Tilhørende note: P-arealet er inddelt i sektioner adskilt af lave ligusterhække, som er en typisk hækplante fra 1970'erne. Pladsen og sektionerne er omkranset af træer af acer-slægten. Træerne og hækkene giver det store p-areal (delområde II) et grønt udtryk, der understreger områdets grønne struktur.</i></p>
§12.3 – Betingelser for ibrugtagning		
	<p>Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før der er etableret fælles friarealer jf. § 7.1</p>	<p>Ny bebyggelse må ikke ibrugtages, før der er etableret fælles friarealer jf. § 7.1. Dette gælder dog ikke installationer til ophold på svømmehallens nye tagflader, jf. § 7.6</p>
§ 15 – Retsvirkninger		
		<p>§15 Retsvirkninger tilføjes almindelig gældende retsvirkninger.</p>
Bilag		
		<p>Tilføjelse af nyt Bilag - Foto fra kulturmiljøet omkring Højvangens torv.</p>